



Especificaciones del producto

C105003

FILTRO DE AIRE, PRIMARIO DURALITE

¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson DuraLite™?

Combinación de filtro de aire y filtro resistentes, livianos, autoportantes y completamente desechables.

- Funciona bien en condiciones severas de pulsación, particularmente en motores de dos y tres cilindros.
- Los medios resistentes a las vibraciones están asegurados en carcasas moldeadas de plástico ABS resistente, para que no se deshagan como lo harían otros diseños.
- Fácil de instalar, duradero y confiable.
- Completamente desechable: aceptable para la recolección normal de basura (DuraLite no debe incinerarse).



Atributos

Diámetro de salida	99.82 MM (3.93 Pulgadas)
Diámetro del cuerpo máximo	266.7 MM (10.50 Pulgadas)
Longitud del cuerpo	152.4 MM (6.00 Pulgadas)
Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Rango bajo de flujo nominal	9.2 CMM (325 CFM)
Rango medio de flujo nominal	11.3 CMM (399 CFM)

Rango alto de flujo nominal

13.6 CMM (480 CFM)

Rango bajo de restricción

102 MM H2O (4.02 Pulg H2O)

Rango medio de restricción

152 MM H2O (5.98 Pulg H2O)

Rango alto de restricción

203 MM H2O (7.99 Pulg H2O)

Familia

ECC

Aplicación principal

LEROI 438673

Tipo

Primario

Estilo

Redondo

Marca

DuraLite™

Tipo de medio

Cellulose

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada

10.8 IN

Ancho empaquetado

10.8 IN

Altura empaquetada

8IN

Peso empaquetado

2.78 LB

Volumen empaquetado

0.5 FT3

Otra información

País de origen

United States

Código NMFC

069100-01

Código UPC

742330001011

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.