



Especificaciones del producto

P124866

FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

Atributos

Diámetro exterior	219.6 MM (8.65 Pulgadas)
Diámetro interior	179.2 MM (7.06 Pulgadas)
Longitud	457.2 MM (18.00 Pulgadas)
Diámetro del orificio del perno	22.73 MM (0.89 Pulgadas)

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Familia	FVG
Tipo	Seguridad
Estilo	Redondo
Tipo de medio	Safety

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	9.3 IN
Ancho empaquetado	9.2 IN
Altura empaquetada	19.5IN
Peso empaquetado	4.43 LB
Volumen empaquetado	0.9655 FT3

Otra información

País de origen	United States
Código NMFC	069100-04
Código UPC	742330010754

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.