



Especificaciones del producto

P181002

FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO

¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?

La junta fuerte y flexible se comprime contra la carcasa del filtro de aire para crear un sello hermético.

- Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
- Las camisas de acero, resistentes a la corrosión, dan soporte al medio filtrante durante la operación ayudando a maximizar el flujo de aire.
- La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más larga.



Atributos

Diámetro exterior	307.2 MM (12.09 Pulgadas)
Diámetro interior	196.2 MM (7.72 Pulgadas)
Longitud	457.2 MM (18.00 Pulgadas)
Longitud total	469.9 MM (18.50 Pulgadas)
Diámetro del orificio del perno	16.76 MM (0.66 Pulgadas)
Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011

Familia	FHG
Tipo	Primario
Estilo	Redondo
Tipo de medio	Cellulose

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	12.5 IN
Ancho empaquetado	12.4 IN
Altura empaquetada	19.3IN
Peso empaquetado	8.365 LB
Volumen empaquetado	1.7312 FT3

Otra información

País de origen	United States
Código NMFC	069100-04
Código UPC	742330025093

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.