



Especificaciones del producto

P550086

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/8-16 UN
Longitud	167 MM (6.57 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	99 MM (3.90 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	90 MM (3.54 Pulgadas)
Eficiencia 50%	20 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 4572

Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	1.8 Bar (26 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	2.1 Bar (30 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	10 Bar (145 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	KOMATSU 6136515120

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	4.2 IN
Ancho empaquetado	4.2 IN
Altura empaquetada	6.75IN
Peso empaquetado	1.92 LB
Volumen empaquetado	0.0689 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330040768

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.