



# Especificaciones del producto

## P550777

### FILTRO DE LUBRICANTE, BYPASS ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros de lubricante Donaldson?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantienen el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluyen componentes de alta resistencia fabricados para rendir y durar.
- Ofrecen una mayor eficacia en la captura de partículas más pequeñas.



#### Atributos

Diámetro exterior	118 MM (4.65 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 3/8-16 UN
Longitud	260 MM (10.24 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	110 MM (4.33 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	98 MM (3.86 Pulgadas)
Eficiencia 50%	9 MICRÓN

Eficiencia 99%	22 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J1858
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	10.3 Bar (149 PSI)
Tipo	Bypass
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	CUMMINS 330432

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.118872 M
Ancho empaquetado	0.118872 M
Altura empaquetada	0.262128M
Peso empaquetado	1.3517052626 KG
Volumen empaquetado	0.0037293287 M3

---

#### Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069095-02
Código UPC	742330043288

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.