



Especificaciones del producto

P550949

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Eficiencia 87%

15 MICRÓN

Diámetro exterior

118 MM (4.65 Pulgadas)

Tamaño de la rosca

M95 x 2.5

Longitud

297 MM (11.69 Pulgadas)

Diámetro externo de empaque

119 MM (4.69 Pulgadas)

Diámetro interno de empaque

102 MM (4.02 Pulgadas)

Eficiencia 99%

30 MICRÓN

Prueba de eficiencia estándar	ISO 4548-12
-------------------------------	-------------

Tipo de medio	Sintético
---------------	-----------

Ráfaga de colapso	10.3 Bar (149 PSI)
-------------------	--------------------

Tipo	Full-Flow
------	-----------

Estilo	Spin-On
--------	---------

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.38 FT
----------------------	---------

Ancho empaquetado	0.38 FT
-------------------	---------

Altura empaquetada	0.98FT
--------------------	--------

Peso empaquetado	3.35 LB
------------------	---------

Volumen empaquetado	0.1433 FT3
---------------------	------------

Otra información

País de origen	Mexico
----------------	--------

Código NMFC	069095-02
-------------	-----------

Código UPC	742330220610
------------	--------------

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.