



Especificaciones del producto

P551364

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	118 MM (4.65 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 3/4-16 UN
Longitud	260 MM (10.24 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	110 MM (4.33 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	98 MM (3.86 Pulgadas)
Eficiencia 99%	37 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 4548-12

Válvula de desvío	Sí
Tipo de medio	Cellulose
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	NEW HOLLAND EQUIPMENT

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.39 FT3
Ancho empaquetado	0.39 FT3
Altura empaquetada	0.87FT3
Peso empaquetado	2.28 LB
Volumen empaquetado	0.1301 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330987971

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.