



# Especificaciones del producto

## P551402

### FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE



#### ¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.

#### Atributos

Diámetro exterior	135 MM (5.31 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/2-16 UN
Longitud	308 MM (12.13 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	109 MM (4.29 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	100 MM (3.94 Pulgadas)
Eficiencia 99%	21 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 16889

Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	2.2 Bar (32 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	2.7 Bar (39 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	Vertical installation only – Threads at the top

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.134 M
Ancho empaquetado	0.134 M
Altura empaquetada	0.308M
Peso empaquetado	1.8869442592 KG
Volumen empaquetado	0.0055925772 M3

---

#### Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330111642

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.