



Especificaciones del producto



P558000

FILTRO DE COMBUSTIBLE,
ENROSCABLE SEPARADOR DE AGUA
TWIST&DRAIN

Atributos

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Diámetro exterior | 93 MM (3.66 Pulgadas) |
| Tamaño de la rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 193 MM (7.60 Pulgadas) |
| Diámetro externo de empaque | 72 MM (2.83 Pulgadas) |
| Diámetro interno de empaque | 62 MM (2.44 Pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 15 MICRÓN |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia de H2O emulsionada | 85.00 POR CIENTO |
| Ráfaga de colapso | 5.2 Bar (75 PSI) |
| Tipo | Separador de agua |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Estilo | Spin-On |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de medio | Cellulose |
| Aplicación principal | CUMMINS 3308638 |
| Notas | Not for Marine Applications |

Dimensiones del empaque

| | |
|----------------------|------------|
| Longitud empaquetada | 3.7 IN |
| Ancho empaquetado | 3.7 IN |
| Altura empaquetada | 7.6IN |
| Peso empaquetado | 1.24 LB |
| Volumen empaquetado | 0.0602 FT3 |

Otra información

| | |
|----------------|--------------|
| País de origen | Mexico |
| Código NMFC | 069100-10 |
| Código UPC | 742330045497 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.