



Especificaciones del producto

P558329

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	129 MM (5.08 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/2-12
Longitud	171 MM (6.73 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	128 MM (5.04 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	119 MM (4.69 Pulgadas)
Eficiencia 50%	25 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J1858

Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	JOHN DEERE AR98329

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	5.4 IN
Ancho empaquetado	5.5 IN
Altura empaquetada	7IN
Peso empaquetado	2.765 LB
Volumen empaquetado	0.1203 FT3

Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330045565

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.