



# Especificaciones del producto



## P558616

### FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

#### ¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.

#### Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1-16 UN
Longitud	136 MM (5.35 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72 MM (2.83 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	62 MM (2.44 Pulgadas)
Eficiencia 99%	37 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 4548-12

Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	CUMMINS 3908616

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	3.6 IN
Ancho empaquetado	3.6 IN
Altura empaquetada	5.5IN
Peso empaquetado	1.05 LB
Volumen empaquetado	0.0413 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330045626

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.