# Especificaciones del producto

## P618930

### FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO

¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?

La junta fuerte y flexible se comprime contra la carcasa del filtro de aire para crear un sello hermético.
• Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
• Las camisas de acero, resistentes a la corrosión, dan soporte al medio filtrante durante la operación ayudando a maximizar el flujo de aire.
• La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más larga.

Atributos

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior | 295.9 MM (11.65 Pulgadas) |
| Diámetro interior | 198.5 MM (7.81 Pulgadas) |
| Longitud | 590.3 MM (23.24 Pulgadas) |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |

Dimensiones del empaque

| | |
|---|---|
| Longitud empaquetada | 0.32004 M |
| Ancho empaquetado | 0.31242 M |
| Altura empaquetada | 0.66546984M |
| Peso empaquetado | 8.5 LB |
| Volumen empaquetado | 0.0665389261 M3 |

---

Otra información

| | |
|---|---|
| País de origen | Mexico |
| Código NMFC | 069100-04 |
| Código UPC | 742330199862 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.

© Donaldson Company, Inc.