



Especificaciones del producto

C105004

FILTRO DE AIRE, PRIMARIO DURALITE

¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson DuraLite™?

Combinación de filtro de aire y filtro resistentes, livianos, autoportantes y completamente desechables.

- Funciona bien en condiciones severas de pulsación, particularmente en motores de dos y tres cilindros.
- Los medios resistentes a las vibraciones están asegurados en carcasas moldeadas de plástico ABS resistente, para que no se deshagan como lo harían otros diseños.
- Fácil de instalar, duradero y confiable.
- Completamente desechable: aceptable para la recolección normal de basura (DuraLite no debe incinerarse).



Atributos

Diámetro de salida	101.6 MM (4.00 Pulgadas)
Diámetro del cuerpo máximo	266.7 MM (10.50 Pulgadas)
Longitud del cuerpo	266.7 MM (10.50 Pulgadas)
Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Rango bajo de flujo nominal	11.3 CMM (399 CFM)
Rango medio de flujo nominal	14.2 CMM (501 CFM)

Rango alto de flujo nominal	17.6 CMM (622 CFM)
Rango bajo de restricción	102 MM H2O (4.02 Pulg H2O)
Rango medio de restricción	152 MM H2O (5.98 Pulg H2O)
Rango alto de restricción	203 MM H2O (7.99 Pulg H2O)
Familia	ECC
Tipo	Primario
Estilo	Redondo
Marca	DuraLite™
Tipo de medio	Cellulose

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	10.8 IN
Ancho empaquetado	10.8 IN
Altura empaquetada	12.5IN
Peso empaquetado	3.75 LB
Volumen empaquetado	0.8 FT3

Otra información

País de origen	United States
Código NMFC	069100-04
Código UPC	742330001028

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.