

Especificaciones del producto

P133138

FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

Atributos

| Diámetro exterior | 116.2 MM (4.57 Pulgadas) |
|---------------------------------|--------------------------|
| Diámetro interior | 88.5 MM (3.48 Pulgadas) |
| Longitud | 381 MM (15.00 Pulgadas) |
| Diámetro del orificio del perno | 16.76 MM (0.66 Pulgadas) |

| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
|-------------------------------|------------|
| Tipo | Seguridad |
| Estilo | Redondo |
| | |
| Dimensiones del empaque | |
| Longitud empaquetada | 5.4 IN |
| Ancho empaquetado | 5.3 IN |
| Altura empaquetada | 16.2IN |
| Peso empaquetado | 1.795 LB |
| Volumen empaquetado | 0.2683 FT3 |
| | |

Otra información

| País de origen | Mexico |
|----------------|--------------|
| Código NMFC | 069100-04 |
| Código UPC | 742330011829 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.