



Especificaciones del producto

P169071

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	93.2 MM (3.67 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	3/4-16 UN
Longitud	135.1 MM (5.32 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72.4 MM (2.85 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	62.7 MM (2.47 Pulgadas)
Eficiencia 99%	22 MICRÓN
Eficiencia Beta 75	30 MICRÓN

Prueba de eficiencia estándar	ISO 4572
Válvula antidrenaje	No
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación HR	0.69 Bar (10 PSI)
Tipo de medio	Sintético
Ráfaga de colapso	5.5 Bar (80 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	4.4 IN
Ancho empaquetado	4.4 IN
Altura empaquetada	7IN
Peso empaquetado	1.35 LB
Volumen empaquetado	0.0784 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330165447

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.