



# Especificaciones del producto

## P502458

### FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

#### ¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



#### Atributos

Diámetro exterior	102 MM (4.02 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1-12 UN
Longitud	101 MM (3.98 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	99 MM (3.90 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	88 MM (3.46 Pulgadas)
Eficiencia 50%	17 MICRÓN
Eficiencia 95%	27 MICRÓN

Eficiencia 99%	39 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 4548-12
Válvula antidrenaje	Sí
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	1 Bar (15 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	MITSUBISHI 32A4000400

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	4.7 IN
Ancho empaquetado	4.6 IN
Altura empaquetada	4.3IN
Peso empaquetado	1.585 LB
Volumen empaquetado	0.053734348 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330202708

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.