



Especificaciones del producto

P502465

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE



¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.

Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	M22 x 1.5
Longitud	165 MM (6.50 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	89 MM (3.50 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	81 MM (3.19 Pulgadas)
Eficiencia 50%	17 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 16889

Válvula antidrenaje	Sí
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	1 Bar (15 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	JCB 32004133

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	4.1 IN
Ancho empaquetado	4.1 IN
Altura empaquetada	6.8IN
Peso empaquetado	1.455 LB
Volumen empaquetado	0.0662 FT3

Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330202456

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.