



Especificaciones del producto

P550020

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	97 MM (3.82 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	13/16-16 UN
Longitud	140 MM (5.51 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	71 MM (2.80 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	61 MM (2.40 Pulgadas)
Eficiencia 99%	40 MICRÓN
Válvula de desvío	Sí

Ajuste de la válvula de derivación LR	1.2 Bar (17 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	1.6 Bar (23 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	13.8 Bar (200 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	JOHN DEERE AR58956

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	3.65 IN
Ancho empaquetado	3.65 IN
Altura empaquetada	5.9IN
Peso empaquetado	1.02 LB
Volumen empaquetado	0.0455 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-09
Código UPC	742330040195

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.