



Especificaciones del producto

P550067

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	107 MM (4.21 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	M20 x 1.5
Longitud	126 MM (4.96 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	99 MM (3.90 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	88 MM (3.46 Pulgadas)
Eficiencia 50%	16 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	JIS D 1611

Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	MITSUBISHI ME014833

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	4.6 IN
Ancho empaquetado	4.7 IN
Altura empaquetada	5.4IN
Peso empaquetado	1.61 LB
Volumen empaquetado	0.0676 FT3

Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-10
Código UPC	742330040607

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.