



# Especificaciones del producto

## P550078

### FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

#### ¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



#### Atributos

Diámetro exterior	84 MM (3.31 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	3/4-16
Longitud	144 MM (5.67 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	63 MM (2.48 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	57 MM (2.24 Pulgadas)
Eficiencia 50%	20 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	JIS D 1611

Válvula antidrenaje	Sí
Tipo de medio	Cellulose
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	TOYOTA 1560133010

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.11 M
Ancho empaquetado	0.11 M
Altura empaquetada	0.18M
Peso empaquetado	0.965 LB
Volumen empaquetado	0.00217 M3

---

#### Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-09
Código UPC	742330040690

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.