



Especificaciones del producto

P550425

FILTRO DE LUBRICANTE, BYPASS ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros de lubricante Donaldson?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantienen el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluyen componentes de alta resistencia fabricados para rendir y durar.
- Ofrecen una mayor eficacia en la captura de partículas más pequeñas.



Atributos

Diámetro exterior	109 MM (4.29 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 3/8-16 UN
Longitud	263 MM (10.35 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	101 MM (3.98 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	92 MM (3.62 Pulgadas)
Eficiencia 50%	5 MICRÓN

Eficiencia 99%	21 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J806
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	8.3 Bar (120 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	VOLVO 4775565

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.35 FT
Ancho empaquetado	0.35 FT
Altura empaquetada	0.86FT
Peso empaquetado	2.34 LB
Volumen empaquetado	0.1051 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069095-02
Código UPC	742330107744

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.