



Especificaciones del producto

P550490

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/8-16 UN
Longitud	260 MM (10.24 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	104 MM (4.09 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	93 MM (3.66 Pulgadas)
Eficiencia 50%	22 MICRÓN
Eficiencia 99%	40 MICRÓN

Prueba de eficiencia estándar	ISO 16889
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación HR	2.5 Bar (36 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	10 Bar (145 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	SCANIA 1117285

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.4 FT
Ancho empaquetado	0.4 FT
Altura empaquetada	0.91 FT
Peso empaquetado	2.8 LB
Volumen empaquetado	0.1453 FT ³

Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069095-02
Código UPC	742330115725

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.