



Especificaciones del producto

P550596

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE



¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.

Atributos

Diámetro exterior	118 MM (4.65 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/2-12 UN
Longitud	205 MM (8.07 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	110 MM (4.33 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	98 MM (3.86 Pulgadas)
Eficiencia 99%	25 MICRÓN
Válvula de desvío	Sí

Ajuste de la válvula de derivación LR	1.4 Bar (20 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	1.52 Bar (22 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	HITACHI 4448336

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.118872 M
Ancho empaquetado	0.118872 M
Altura empaquetada	0.201168M
Peso empaquetado	1.1113013065 KG
Volumen empaquetado	0.0028600015 M3

Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069095-02
Código UPC	742330142981

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.