



Especificaciones del producto

P550920

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	M24 x 1.5
Longitud	200 MM (7.87 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72 MM (2.83 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	62 MM (2.44 Pulgadas)
Eficiencia 99%	26 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 16889

Válvula antidrenaje	Sí
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	2.1 Bar (30 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	2.55 Bar (37 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	CATERPILLAR 2698325

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	3.7 IN
Ancho empaquetado	3.7 IN
Altura empaquetada	7.9IN
Peso empaquetado	1.35 LB
Volumen empaquetado	0.05763527 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330200414

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.