



Especificaciones del producto

P550935

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	M20 x 1.5
Longitud	86 MM (3.39 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72 MM (2.83 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	62 MM (2.44 Pulgadas)
Eficiencia 99%	40 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 16889

Válvula antidrenaje	Sí
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	0.482633 Bar (7 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	0.689476 Bar (10 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	BOBCAT 6632745

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	3.65 IN
Ancho empaquetado	3.65 IN
Altura empaquetada	3.5IN
Peso empaquetado	0.93 LB
Volumen empaquetado	0.0269514175 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330199787

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.