



# Especificaciones del producto

## P559000

### FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

#### ¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



#### Atributos

Eficiencia 97.6%

15 MICRÓN

Diámetro exterior

118 MM (4.65 Pulgadas)

Tamaño de la rosca

M95 x 2.5

Longitud

297 MM (11.69 Pulgadas)

Diámetro externo de empaque

119 MM (4.69 Pulgadas)

Diámetro interno de empaque

102 MM (4.02 Pulgadas)

Prueba de eficiencia estándar

ISO 4548-12

Tipo de medio	Synteq
Ráfaga de colapso	10.3 Bar (149 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.38 FT
Ancho empaquetado	0.38 FT
Altura empaquetada	0.96FT
Peso empaquetado	3.4 LB
Volumen empaquetado	0.1408 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-09
Código UPC	742330111031

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.