



# Especificaciones del producto

## P628329

### FILTRO DE AIRE, PRIMARIO CON ALETAS



¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?

La junta fuerte y flexible se comprime contra la carcasa del filtro de aire para crear un sello hermético.

- Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
- Las camisas de acero, resistentes a la corrosión, dan soporte al medio filtrante durante la operación ayudando a maximizar el flujo de aire.
- La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más larga.

#### Atributos

Diámetro exterior	363.4 MM (14.31 Pulgadas)
Diámetro interior	251.8 MM (9.91 Pulgadas)
Longitud	399 MM (15.71 Pulgadas)
Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Aplicación principal	INTERNATIONAL 3551816C1

Tipo	Primario
Estilo	Radialseal
Tipo de medio	Cellulose

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	1.25 FT
Ancho empaquetado	1.25 FT
Altura empaquetada	1.62FT
Peso empaquetado	8.72 LB
Volumen empaquetado	2.526 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330981146

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.