



Especificaciones del producto

P771522

FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO

¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?

La junta fuerte y flexible se comprime contra la carcasa del filtro de aire para crear un sello hermético.

- Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
- Las camisas de acero, resistentes a la corrosión, dan soporte al medio filtrante durante la operación ayudando a maximizar el flujo de aire.
- La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más larga.



Atributos

Diámetro exterior	234 MM (9.21 Pulgadas)
Diámetro interior	123 MM (4.84 Pulgadas)
Longitud	406 MM (15.98 Pulgadas)
Longitud total	418.7 MM (16.48 Pulgadas)
Diámetro del orificio del perno	15 MM (0.59 Pulgadas)
Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011

Tipo	Primario
Estilo	Redondo
Tipo de medio	Cellulose

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.32766 M
Ancho empaquetado	0.32766 M
Altura empaquetada	0.43686984M
Peso empaquetado	2.6535153645 KG
Volumen empaquetado	0.0469040247 M3

Otra información

País de origen	Czech Republic
Código NMFC	069100-06
Código UPC	742330047491

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.