



Especificaciones del producto

P776696

FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

Atributos

Diámetro exterior	121 MM (4.76 Pulgadas)
Diámetro interior	100.1 MM (3.94 Pulgadas)
Longitud	379.2 MM (14.93 Pulgadas)
Diámetro del orificio del perno	17.5 MM (0.69 Pulgadas)

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Aplicación principal	MANN & HUMMEL CF1200
Tipo	Seguridad
Estilo	Redondo

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.134112 M
Ancho empaquetado	0.134112 M
Altura empaquetada	0.405384M
Peso empaquetado	0.5533826914 KG
Volumen empaquetado	0.0073199048 M3

Otra información

País de origen	Czech Republic
Código NMFC	069100-03
Código UPC	742330050828

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.