

# Especificaciones del producto

# P780012

## FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

#### **Atributos**

Diámetro interior 69.5 MM (2.74 Pulgadas)	Diámetro exterior	87 MM (3.43 Pulgadas)
	Diámetro interior	69.5 MM (2.74 Pulgadas)
Longitud 358 MM (14.09 Pulgadas)	Longitud	358 MM (14.09 Pulgadas)

ISO 5011

Prueba de eficiencia estándar

Aplicación principal	FENDT F117200090020
Tipo	Seguridad
Estilo	Redondo
Dimensiones del empaque	
Longitud empaquetada	0.11 M
Ancho empaquetado	0.11 M
Altura empaquetada	0.37M
Peso empaquetado	0.3 KG
Volumen empaquetado	0.00447 M3

### Otra información

País de origen	Czech Republic
Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330106167

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.